### Produktdatenblatt LEK220-S30-SE

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage "nass"





Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe

LEK220-S30-SE Unterputz, 30m 12kg Österreich

# **Archivdokument**

# Produkt nicht mehr lieferbar!





Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
LEK220-S30-SE	700	1000	220	720	1020	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





# Ausschreibungstext LEK220-S30-SE

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage "nass"

## Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128

Unterputzschrank, mit Steg gesicherter Raum unten zum Einlegen eines Handfeuerlöschers

#### **Schrank**

- Wanne: Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 1 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- Türrahmen: Stahlsenderprofil Mindestmatertalstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- Türe: Stahlblech, Min permaie i kiştarki ç 125 mme iliş geken iştabündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- Türverschluss: Multifunktionsdrehgriff
- Korrosionsschutz: Phosphatgrundierung rotbraun

#### **Ausstattung**

- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 1" AG, Abgang: R 1" AG, mit Rückflussverhinderer und Belüftungsventil als Sicherungskombination HD nach EN 1717
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild "Löschschlauch" 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild "Feuerlöscher" 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, selbstklebend
- 1 Hinweisschild "Bedienungsanleitung" gemäß TRVB 128, selbstklebend
- 1 Hinweisschild "Kein Trinkwasser" gemäß TRVB 128, selbstklebend
- 1 Feuerlöscher ÖNORM EN 3, bis 12 kg Inhalt

#### Abmessungen

b 700 x h 1000 x t 220 mm

#### Nischenmaße

b 720 x h 1020 x t 230 mm

#### **Fabrikat**

**BST** 

#### Modell

LEK220-S30-SE (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

#### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11 E-Mail info@bst.at, WWW http://www.bst.at/

