

Zumischer und Schaumrohre

Bezeichnung	Abbildung
<p>Zumischer regelbar zwischen 0% und 6%</p> <p>Ein- und Abgang Storz C Kupplungen, Kuplung System Storz 25 D zu Saug-schlauch DN 19, sowohl mit Mittel- als auch mit Schwerschaumrohren verwendbar</p> <p>Nenndurchfluss: 200 l/min Gehäuse: Aluminiumlegierung, Polyoxymethylen Gewicht: ca. 2,25 kg</p> <p>Hersteller: AWG, Typ: Z2R, Bestellnummer: 105020MS</p>	
<p>Schwerschaumrohr mit Storzkupplung C</p> <p>Hochleistungsschwerschaumrohr aus Edelstahl mit Absperrung</p> <p>Hersteller: AWG, Typ. S 2-15, Bestellnummer: 105121VA</p>	
<p>Schwerschaumrohr mit Storzkupplung C</p> <p>Hochleistungsschwerschaumrohr aus Edelstahl mit Absperrung</p> <p>Hersteller: AWG, Typ. S 4-15, Bestellnummer: 105123VA</p>	
<p>Schaumaufsatz Mittelschaum</p> <p>Zum Aufsetzen auf Turbospritzen der Serie 2000. Verwendbar für alle gängi-gen Mehrbereichs- und filmbildenden Schäume. Verschäumungszahl erzielbar zwischen 0- und 20-fach, abhängig von Voll- oder Sprühstrahleinstellung der Turbospritze.</p> <p>Hersteller: AWG, Bestellnummer: 92,30389233</p>	

