

Knaggenteile drehbar, Innengewinde

für Flüssigkeiten, Pulver und Granulate


Werkstoffe (Knaggenteil/Dichtring):

Aluminiumlegierung: Endziffer 0 (PN 10) oder 1 (PN 16) der Artikelnummer,
Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

Kupferlegierung: Endziffer 4 der Artikelnummer, Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

Edelstahl: Endziffer 6 der Artikelnummer, Dichtung aus Viton

D = nur für Druckbetrieb / DS = für Druck- und Saugbetrieb



Nenngröße	Knaggenabstand b (mm)	Innendurchmesser (mm)	Innengewinde W	Baulänge L (mm)	Gewicht (kg)	Hinweise	Artikelnummer
52=C-DS	66	34	G 1 ¼	34	0,365		100516101
52=C-DS	66	40	G 1 ½	45	0,380		100516121
52=C-DS	66	40	G 1 ½	45	0,750		100516126
52=C-DS	66	45	G 2	68	0,435		100516161
52=C-DS	66	45	G 2	51	0,900		100516166
75=B-DS	89	45	G 2	68	0,500		100520161
75=B-DS	89	45	G 2	68	0,975		100520166
75=B-DS	89	65	G 2 ½	49	0,560		100520201
75=B-DS	89	64	G 2 ½	37	1,100		100520206
75=B-DS	89	65	G 3	80	0,650		100520241
75=B-DS	89	65	G 3	80	1,267		100520246
100-DS	115	88	G 4	78	1,150		100528281
110=A-DS	133	100	G 4	68	1,475		100529281
110=A-DS	133	100	G 4	55	3,200		100529286
110=A-DS	133	100	G 4 ½	84	1,485		100529291
125-DS	148	98	G 4	78	1,935		100530281
125-DS	148	115	G 5	105	2,200		100530301
150-DS	160	130	G 6	116	3,100	3 Knaggen	100532321

mit Verriegelung

52=C-DS	66	34	G 1 ¼	34	0,365	mit Verriegelung	1005516101
52=C-DS	66	40	G 1 ½	45	0,400	mit Verriegelung	1005516121
75=B-DS	89	45	G 2	68	0,720	mit Verriegelung	1005520161
75=B-DS	89	65	G 2 ½	49	0,600	mit Verriegelung	1005520201
75=B-DS	89	65	G 3	80	0,700	mit Verriegelung	1005520241
110=A-DS	133	100	G 4	68	1,500	mit Verriegelung	1005529281



Knaggeteile drehbar, Außengewinde

für Flüssigkeiten, Pulver und Granulate


Werkstoffe (Knaggeteil/Dichtring):

Aluminiumlegierung: Endziffer 0 (PN 10) oder 1 (PN 16) der Artikelnummer,
Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

Kupferlegierung: Endziffer 4 der Artikelnummer, Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

Edelstahl: Endziffer 6 der Artikelnummer, Dichtung aus Viton

D = nur für Druckbetrieb / DS = für Druck- und Saugbetrieb



Nenngröße	Knaggenabstand b (mm)	Innendurchmesser (mm)	Außengewinde W	Baulänge L (mm)	Gewicht (kg)	Hinweise	Artikelnummer
52=C-DS	66	45	G 2 A	70	0,400		100616161
52=C-DS	66	45	G 2 A	70	0,730		100616166
75=B-DS	89	64	G 2½ A	40	0,495		100620201
75=B-DS	89	64	G 2½ A	40	0,970		100620206
90-DS	105	76	G 3 A	44	0,700		100624241
100-DS	115	88	G 4 A	74	1,145		100628281
110=A-DS	133	100	G 4 A	44	1,160		100629281
110=A-DS	133	100	G 4 A	44	1,160		100629286
125-DS	148	98	G 4 A	56	1,400		100630281
125-DS	148	115	G 5 A	85	2,110		100630301
150-DS	160		G 5 A		2,500		100632301
150-DS	160	130	G 6 A		3,300		100632321

mit Verriegelung

Nenngröße	Knaggenabstand b (mm)	Innendurchmesser (mm)	Außengewinde W	Baulänge L (mm)	Gewicht (kg)	Hinweise	Artikelnummer
52=C-DS	66	45	G 2 A	70	0,400	mit Verriegelung	1006516161
75=B-DS	89	58	G 2½ A	50	0,625	mit Verriegelung	1006520201
110=A-DS	133	100	G 4 A	44	1,200	mit Verriegelung	1006529281
125-DS	148	98	G 4 A	56	1,480	mit Verriegelung	1006530281
125-DS	148	100	G 5 A	85	2,235	mit Verriegelung	1006530301
150-DS	160		G 5 A		2,500	mit Verriegelung	1006532301
150-DS	160	130	G 6 A		3,300	mit Verriegelung	1006532321

