

Formstabile Schläuche

Schläuche für Feuerwehr,
Gewerbe und Landwirtschaft



Formstabile Schläuche

| Bezeichnung | Abbildung |
|--|--|
| <p>Wandhydrantenschlauch DN 25, NW 27, Einzoll</p> <p>Formstabiler und grundgewebter Polyesterschlauch mit EPDM-Gummierung Geprüft und zugelassen nach EN694:2001</p> <p>Nur zirka ein Drittel des Gewichts von herkömmlichen Gummischläuchen, geringer Platzbedarf, flexibel zu handhaben ohne zu knicken, hohe Abriebfestigkeit, 100% moderfest, Ozon/UV-beständig.</p> <p>Hersteller: Thöni, Typ: Stabilon, Bestellnummer: 119300KF</p> |  |
| <p>Wandhydrantenschlauch DN 20, Dreiviertelzoll</p> <p>Formstabiler und grundgewebter Polyesterschlauch mit EPDM-Gummierung Geprüft und zugelassen nach EN694:2001</p> <p>Nur zirka ein Drittel des Gewichts von herkömmlichen Gummischläuchen, geringer Platzbedarf, flexibel zu handhaben ohne zu knicken, hohe Abriebfestigkeit, 100% moderfest, Ozon/UV-beständig.</p> <p>Hersteller: Thöni, Typ: Stabilon, Bestellnummer:</p> |  |
| <p>Wandhydrantenschlauch EN 694, NW 20 / PVC rot Bestellnummer: 119020GI</p> <p>Wandhydrantenschlauch EN 694, NW 25 / PVC rot Bestellnummer: 119200GI</p> |  |

